



## Balzer Rolluikafdekking

Met een **rolluik putafdekking** kiest u met **één druk op de knop** voor een veilige werkplek. Dit systeem biedt de mogelijkheid om de werkput **automatisch en snel** af te dekken, waardoor een **vlakke, belastbare werkvloer** ontstaat.

### Diverse Uitvoeringen

Wij leveren verschillende soorten rolluikafdekkingen, afgestemd op uw behoeften:

- **Aluminium of vuurverzinkte stalen lamellen**
- **Enkelzijdige of tandem-uitvoering**
- **Terugloop in de putbodem of opslagcassette**

### Aluminium Lamellen met Lock-In-Systeem

De aluminium rolluikafdekking biedt een belasting van **1,5 tot 13 ton per as** in gesloten toestand. Dankzij het **Lock-In-Systeem** sluiten de aluminium lamellen naadloos op elkaar aan, waardoor vuil en zand geen kans krijgen om tussen de lamellen te komen.

### Stalen Rolluik - Belastbaar tot 20 Ton per As

Voor zwaardere belasting is er de optie voor een **stalen rolluik putafdekking**, met een maximale belasting van **20 ton per as**. De vuurverzinkte stalen lamellen zijn robuust en geschikt voor **intensief gebruik** in elke werkplaatsomgeving, inclusief explosieveilige uitvoeringen.

### Automatische Obstakelbeveiliging

- Bij geringe weerstand stoppen de lamellen **automatisch** tijdens het afdekken.
- Het rolluik wordt opgeslagen in een **cassette** of via een **terugloopsysteem in de putbodem**.
- Onderhoudsarm dankzij **zelfsmerende lagers en een RVS kettingsysteem**.

### Tandem-uitvoering - Flexibel in Gebruik

- Rolluiken aan **beide kanten apart te bedienen**.

- Mogelijkheid om de ruimte tussen de **remmentestbank** automatisch op te vullen.

## Kenmerken Rolluikafdekking

- **Aslasten van 1,5 tot 20 ton**
- **Diverse breedtes beschikbaar**
- **Opslagcassette of terugloop in de putbodem**
- **Obstakelbeveiliging voor maximale veiligheid**

## Voordelen Rolluikafdekking

- ✓ **Automatisch, snel en eenvoudig** afdekken van werkputten
- ✓ **Duitse topkwaliteit**, al meer dan **20 jaar in gebruik**
- ✓ **Hufterproof en overrijdbaar** met beladen vrachtwagens
- ✓ **Afgedekte put wordt een vlakke werkvloer**
- ✓ **Ook geschikt voor automatische afdekking bij remmentestbanken**
- ✓ **Maximale veiligheid** voor medewerkers en voertuigen
- ✓ **Meer dan 40 succesvolle referenties** in Nederland en België

**Meer weten? Neem contact met ons op voor een advies op maat.**

Lengte: Variabel

Breedte (standaard): 1.000 - 1.200 mm

Maximale aslast: 1,5 tot 20 ton

Maximale vlaklast: Tot 60 ton

Lamellen: Aluminium of staal

