



MAHA staande putkrikken op rails

De **MAHA MPJ TA serie** zijn **vloerverrijdbare putkrikken op rails**, speciaal ontworpen voor het professioneel heffen van assen en transmissies van zware voertuigen. Deze robuuste putkrikken hebben een indrukwekkend **hefvermogen van 16,5 of 20 ton** en zijn uitgerust met een **enkele cilinder** of **twee/driedelige telescopische cilinder**, die een maximale slag van **1.200 mm** mogelijk maakt. Dankzij de plaatsing op bodemrails is de krik eenvoudig en soepel te verplaatsen langs de lengte van de smeerput of werkzone. Het hefvermogen van 16.5 of 20 ton is al vanaf 8 (telescoopcilinder) of 11 (enkele cilinder) bar luchtdruk beschikbaar. Daarnaast heeft hij een pneumatische aansturing voor het snel stijgen tot aan de last van de piston.

Voor maximale efficiëntie tijdens werkzaamheden zonder belasting beschikt de MPJ TA serie over een **persluchtsnelheidsregeling**. Deze functie zorgt voor een snelle uitschuiving van de telescopische segmenten en een even snelle intrekking van de zuigerstangen wanneer de krik niet onder belasting staat.

Bij het heffen van zware lasten komt de geïntegreerde **luchtmotor met voetpedaalbediening** in actie. Deze zorgt voor een gecontroleerde en veilige opwaartse beweging van de zuigerstang, wat het werken onder zware voertuigen zowel nauwkeurig als veilig maakt.

De **MAHA putkrikken** zijn daarmee uitermate geschikt voor truckwerkplaatsen, keuringsstations en werkplaatsen waar gewerkt wordt aan zware voertuigen met een hoge belasting op assen of transmissies.

[Bekijk alle modellen hier](#)

Hefcapaciteit: 16,5 ton / 20 ton

Maximale slag: 750 / 1.200 mm (per type
verschillend)

Driedelige telescopische cilinder

Verplaatsbaar op bodemrails

Persluchtsnelheidsregeling bij onbelaste beweging

Snelle intrekking en uitschuiving van zuigerstangen

Luchtmotor met voetpedaalbediening voor belaste
heffing

