



Rotary rand verrijdbare Putkrik

De **Rotary Jacking Beam GHUSKTP 14/14** is dé betrouwbare oplossing voor zware hefwerkzaamheden in werkputten. Met een capaciteit van **14 ton per trap (totaal 28 ton)**, een slag van 330 mm en een lucht-hydraulische bediening, combineert deze jacking beam kracht, precisie en gebruiksgemak.

Deze robuuste putlift is speciaal ontworpen voor intensief gebruik in werkplaatsen en garages. Dankzij de **2-voudige telescopische cilinder** en een werkdruk van 10 bar biedt hij optimale hefprestaties. De standaarduitrusting bestaat uit twee verlengstukken en een middendrager, die direct op de lift zijn gemonteerd voor maximale efficiëntie.

- **Soepel bewegen:** Naaldlagerrollen zorgen voor een moeiteloze verplaatsing in de put.
- **Tijdbesparend:** Het mechanische geforceerde terugkeermechanisme trekt de zuiger razendsnel terug, zelfs onbelast.
- **Precisie:** Traploze fijnafstelling maakt nauwkeurig positioneren onder voertuigen mogelijk.
- **Minimale inspanning:** Met één druk op de knop tilt de pneumatische motor zware lasten zonder fysieke kracht.
- **Duurzaam:** Hardverchromde zuigerstang en pompkolom beschermen tegen slijtage en corrosie.
- **Veilig:** De load-depressing veiligheidstrolley voorkomt verplaatsing onder belasting vanaf 800 kg.

Hefvermogen van 14t per trap (totaal 28t)

2-voudig telescopisch met 330 mm slag

Efficiënt werken dankzij geforceerde
zuigerterugkeer

Traploze fijnafstelling voor nauwkeurige
positionering

Ergonomisch en gebruiksvriendelijk – heffen zonder
fysieke inspanning

Maximale duurzaamheid door hard-chroom
onderdelen

Veilig werken met automatische blokkering bij
belasting

