



Rotary 2-koloms hydraulische hefbrug

Bij **MahaExplora** bieden we een **symmetrische elektrisch/hydraulische tweekolomshefbrug** met enkele bediening,. Deze hefbrug is perfect voor professionele werkplaatsen die gericht zijn op het onderhoud en de afstelling van lage voertuigen, dankzij de lage opnamehoogte.

Specificaties van de Hefbrug

- **Opbouwhoogte:** 4.080 mm
- **Maximale Hefhoogte:** 1.940 mm
- **Afslaghoogte:** 3.961 mm
- **Hefvermogen:** 3.500 kg, geschikt voor de meeste sportauto's
- **Heftijd:** Slechts 30 seconden, voor snelle en efficiënte operaties
- **Minimale Opnamehoogte:** 85 mm, ideaal voor lage voertuigen
- **Totale Breedte:** 3.301 mm, biedt stabiliteit en ruimte tijdens het heffen

Betrouwbare Prestaties voor Sportauto's

Onze Rotary 2-koloms hefbrugkenmerken een robuuste constructie en zijn ontworpen om aan de specifieke behoeften van sportauto's te voldoen. De lage opnamehoogte en snelle heftijd maken het een uitstekende keuze voor garage-eigenaren en professionals die zich richten op hoogwaardige voertuigen.

Beschikbare Hoogtes

Deze hefbrug is leverbaar in twee verschillende hoogtes, zodat u de beste keuze kunt maken voor uw specifieke werkplaatsomstandigheden.

Neem contact met ons op voor meer informatie over deze model en andere hefbruggen die wij aanbieden. Onze experts helpen u graag bij het vinden van de perfecte hefoplossing voor uw werkplaats.

opbouwhoogte: 4.080 mm.

maximale hefhoogte: 1.940 mm.

afslaghoogte: 3.961 mm

hefvermogen: 3.500 kg

heftijd: 30 seconden

minimale opnamehoogte: 85 mm

totale breedte: 3.301 mm

