



Ahcon veiligheidspompstation

Ahcon IT1000 Premium Veiligheidspompstation: Veiligheid en Snelheid in Één

Het **Ahcon IT1000 Premium Veiligheidspompstation** met **PCI1200/7 bar** biedt de perfecte combinatie van veiligheid en snelheid. Deze veilige bandenpompkooi met rollenbaan fungeert als een efficiënte brug tussen uw bandenapparaat en balanceermachine, waardoor u sneller en veiliger kunt werken.

Belangrijke Kenmerken van het Ahcon IT1000 Pompstation:

- **Geïntegreerde Pompcomputer:** Voorzien van de Ahcon pompcomputer PCI1200/7 bar voor nauwkeurige metingen en controle.
- **Optimaal Veiligheidsontwerp:** Het veiligheidsportaal met polycarbonaat ruit biedt maximale bescherming voor de gebruiker.
- **Duurzame Constructie:** De frontplaat in RAL7016 en kogelgelagerde stalen rollen, bekleed met kunststof, zorgen voor een lange levensduur.
- **Robuust Frame:** Het gegalvaniseerde frame met vier verstelbare poten ondersteunt een maximale wielmaat van 400 x 860 mm, wat het geschikt maakt voor verschillende toepassingen.
- **Compacte Afmetingen:** Met een afmeting van 1.000 x 1.000 x 1.235 mm past dit pompstation gemakkelijk in elke werkplaats.
- **Aansluitwaarden:** Werkt op 230V en 8-10 bar perslucht, wat zorgt voor betrouwbaarheid en efficiëntie in uw werkzaamheden.

Met het **Ahcon IT1000 Premium Veiligheidspompstation** investeert u in een veilige en efficiënte oplossing voor uw werkplaats, die de productiviteit verhoogt en tegelijkertijd de veiligheid waarborgt.

Daarnaast bieden we ook de **Ahcon IT200 Standaard Pompstation** aan. Dit model, met PCI900/7 bar pompcomputer, levert betrouwbare prestaties en heeft een ergonomisch ontwerp dat soepel werkt dankzij kogelgelagerde stalen rollen.

Of u nu kiest voor de IT1000 Premium of de IT200 Standaard, beide stations verhogen de veiligheid en efficiëntie in uw werkplaats. Wilt u weten welk pompstation het beste past bij uw specifieke situatie? Neem gerust contact met ons op voor advies en mogelijkheden!

Veiligheidsportaal met polycarbonaat ruit

Kogelgelagerde stalen rollen kunststof bekleed

Aansluitwaarden: 230V, 8-10 bar perslucht

Gegalvaniseerd frame/onderstel met 4 verstelbare
poten

