



MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug met opnameplateaus

Bij **Explora** introduceren we de **MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug**, een ideale oplossing voor werkplaatsen die op zoek zijn naar efficiëntie en veelzijdigheid. Deze hefbrug is uitgerust met opnameplateaus en biedt uitstekende prestaties voor verschillende toepassingen.

Technische Specificaties

- **Hefvermogen:** Tot **3.500 kg**, perfect voor een breed scala aan voertuigen.
- **Maximale Hefhoogte:** Bereikt tot **1.960 mm**, wat zorgt voor voldoende ruimte voor werkzaamheden onder het voertuig.
- **Stempelfstand:** **1.350 mm**, zorgt voor stabiliteit tijdens het heffen.
- **Verstelbare Opnamehoogte:** De opnames zijn instelbaar tussen **1.400 mm** en **2.000 mm**, met een hoogte van circa **60 mm**.

Efficiënte en Geruisloze Werking

De MAHA SQUARE werkt met een werkdruk van **160 bar**, wat garant staat voor een krachtige prestatie. De opnameplateaus zijn voorzien van rubber, wat extra bescherming biedt aan voertuigen. Dankzij de elektro-hydraulische unit werkt de hefbrug uiterst geruisloos, met een indrukwekkende hefsnelheid van **30 seconden** voor heffen en **20 seconden** voor dalen.

Duurzaamheid en Kwaliteit

De hefstempels zijn behandeld met een **long-life nikkelcoating** en uitgerust met een inwendige hogedrukcilinder voor optimale duurzaamheid. De opnames zijn thermisch verzinkt, wat bijdraagt aan de levensduur van de hefbrug en voorkomt corrosie.

Standaarduitrusting

Bij de MAHA SQUARE worden standaard vier opnameblokken van **80 mm** (BOGK128) meegeleverd. Een cassette is apart verkrijgbaar voor degenen die extra functionaliteit wensen.

Neem Contact Op

Voor meer informatie over de **MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug** en andere producten in ons assortiment, neem gerust contact met ons op. Ons team staat klaar om u te helpen bij het vinden van de juiste hefbrug voor uw specifieke behoeften.

Hefvermogen: 3.500 kg.

Hefhoogte: 1.960 mm.

