



MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug met draagarmen

Bij **Explora** presenteren we met trots de **MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug**, speciaal ontworpen voor professionals die efficiënt en veilig willen werken aan voertuigen. Met een indrukwekkend hefvermogen van **3.500 kg** en innovatieve functies is deze hefbrug een ideale keuze voor iedere werkplaats.

Technische Specificaties

- **Hefvermogen:** 3.500 kg, geschikt voor een breed scala aan voertuigen.
- **Maximale hefhoogte:** Tot **1.999 mm**, biedt voldoende ruimte voor werkzaamheden onder het voertuig.
- **Doorrijbreedte:** **2.180 mm**, wat zorgt voor optimale toegankelijkheid.
- **Stempelafstand:** **2.500 mm**, voor stabiliteit tijdens het heffen.

Verstelbare Opnamearmen

De MAHA SQUARE is uitgerust met **telescopisch uitschuifbare zwenkarmen**, die in hoogte verstelbaar zijn van **78 tot 109 mm** via spindels. De opnamearmen zijn drievoudig telescopisch uitschuifbaar, wat de veelzijdigheid en aanpasbaarheid van de hefbrug vergroot.

Efficiënte en Geruisarme Werking

Deze hefbrug werkt op een werkdruk van **160 bar** en wordt aangedreven door een **elektro-hydraulische unit**, wat zorgt voor een zeer geruisarme werking. Met een hefsnelheid van slechts **30 seconden** en een daaltijd van **20 seconden** biedt deze hefbrug uitstekende efficiëntie.

Duurzaamheid en Kwaliteit

De **square geleidebuis** is voorzien van een long-life nikkelcoating en een inwendige hogedrukhefcilinder, wat bijdraagt aan de optimale duurzaamheid van de hefbrug. De aandrijving heeft een vermogen van **400V/3.0 kW**, wat garant staat voor krachtige prestaties.

Variants en Aanpassingen

We bieden deze hefbrug in drie varianten aan: **3.500 kg**, **4.500 kg** en **5.500 kg** hefvermogen. Daarnaast is er ook een extra lage versie beschikbaar, die speciaal is ontworpen om minder snel in conflict te komen met dorpiels.

Neem Contact Op

Voor meer informatie over de **MAHA SQUARE wielvrije stempelhefbrug** en andere modellen in ons assortiment, neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag bij het vinden van de perfecte hefbrug voor uw specifieke behoeften en toepassingen.

Hefvermogen: 3.500 kg.

Hefhoogte: 1.999 mm.

