



MAHA RGA mobiele Hefkolommen

Ontdek de nieuwe **C_RGA mobiele Hefkolommen** met een **beproefde elektromechanische aandrijving middels kogelkringloopsysteem** – volledig olievrij en daardoor vrijwel **onderhoudsvrij**. Deze innovatieve hefoplossing is speciaal ontworpen voor het **veilig en nauwkeurig heffen van voertuigen tot 8,5 ton per kolom**.

Dankzij de geïntegreerde **veiligheidswig** en geavanceerde technologie garanderen de C_RGA mobiele Hefkolommen een hoge mate van **mechanische veiligheid**, zelfs bij een moerbreuk. De **hoogwaardige wormwielmotor met geïntegreerde rem** zorgt voor een uiterst precieze, **verticale positionering zonder overtravel**, wat essentieel is voor professioneel werk in de werkplaats.

Belangrijkste voordelen van de C_RGA kolomlift:

- **Unieke lithium-ionbatterij** voor continue stroomvoorziening
- **Volledig olievrij ontwerp** – minimale onderhoudskosten aan de Hefkolommen
- **Draagvermogen tot 8.500 kg per kolom**
- **Veiligheidswig** voor maximale veiligheid bij mechanische storing
- **Geoptimaliseerd kolomontwerp** voor beter zicht tijdens manoeuvreren
- **Compact chassis** met extreem kleine draaicirkel – eenvoudig verplaatsbaar
- **Intuïtieve LED-bediening** – gebruiksvriendelijk en efficiënt
- **Draadloze communicatie** via storingsvrije radioverbinding
- **Serieel geschakelde laadkabels** dienen als back-up voor zowel stroom als dataverkeer
- **Geen uitgaande delen** naar boven tijdens heffen

De **C_RGA mobiele mobiele Hefkolommen** zijn de oplossing voor werkplaatsen die op zoek zijn naar **duurzame, veilige en flexibele hefapparatuur**. Dankzij het **draadloze systeem** en de **dubbele communicatielaag** blijven de mobiele

Hefkolommen zelfs bij een storing volledig operationeel.

Optimaliseer uw werkplaats met de C_RGA - de nieuwe standaard in mobiele heftechniek.

[**Bekijk alle modellen hier**](#)

Hefvermogen per kolom 8.500 kg

Aantal kolommen: 4 kolommen (maximaal 16 kolommen)

Heftijd 81 seconden (highspeed, last afhankelijk)

Aandrijfvermogen 1.5 kW (accu Lilon 50.4/1573 Wh)

Beschermingsklasse IP 54

Gewicht per kolom 525 kg

Diameter band min./max. 550 mm - 1.500 mm

