



Werkplaatspers

Werkplaatspers voor Automotive en industrie met verschillende vermogens. Keuze uit hand-hydraulische en elektra-hydraulische werkplaatspersen

Voet of hand bediend en heeft een dubbelwerkende hydraulische pomp met gecontroleerde snelheden. Men kan beide handen vrij houden voor een snelle en nauwkeurige positionering van het product.

De pers heeft een slag van 150 of 300 mm en een manometer op ooghoogte. Tevens heeft hij een brede frame en pers tafel voor een hoge flexibiliteit en een ingebouwde veiligheids-overbelastingsventiel. Met een capaciteit van 16 tot 100 ton.

Elektro-hydraulische werkplaatspers

De elektro-hydraulische persen zijn beschikbaar in zowel 1-traps als 2-traps pomp. De perssnelheden variëren van 4,2 mm per seconde tot 10,0 mm per seconde. De druk kan ingesteld worden op elk vereiste capaciteit tot 100 ton.

Net als de hand hydraulische pers heeft ook deze werkplaatspers een veiligheids-overbelastingsventiel. De motor van de pers is 3x400V en 50/60 Hz (eventueel ook mogelijk voor 3x230V). De pers heeft een ingebouwde manometer op ooghoogte.

Motor 3x 400 volt 50/60 Hz

Perssnelheid 4,2 mm tot 10,0 mm per seconde

Capaciteit 16 tot 100 ton

Persslag 150 of 300 mm

