



## Blitz staande putkrikken vrij verrijdbaar

Hoogwaardige vrij verrijdbare hydraulische vloer putkrikken van de Duitse fabrikant Blitz – **Blitz M Basic / Plus / Premium**

Blitz putkrikken overtuigen met hun geïntegreerde dwarsophanging voor een optimaal veiligheidsconcept gecombineerd met ergonomisch bedieningscomfort. Het voordeel van de geïntegreerde dwarsophanging is dat het zorgt voor maximale bewegingsvrijheid.

Alle bedieningselementen zijn in kleur gemarkeerd; zo wordt op een effectieve manier voorkomen dat de putkrik op een verkeerde manier wordt bediend.

| <b>Blitz R 15/15</b> | <b>Basic</b> | <b>Plus</b>  | <b>Premium</b> |
|----------------------|--------------|--------------|----------------|
| Hefvermogen          | 15 / 15 ton  | 15 / 15 ton  | 15 / 15 ton    |
| Slag                 | 1.200 mm     | 1.200 mm     | 1.200 mm       |
| Hefsnelheid beladen  | 150 seconden | 110 seconden | 110 seconden   |
| Daalsnelheid beladen | 58 seconden  | 58 seconden  | 58 seconden    |
| Pendiameter          | 55 mm        | 55 mm        | 55 mm          |
| Breedte              | 820 mm       | 845 mm       | -              |
| Lengte               | 1.040 mm     | 1.200 mm     | -              |
| Maximale hoogte      | 2.168 mm     | 2.168 mm     | 2.175 mm       |
| Totale hoogte        | 968 mm       | 968 mm       | 968 mm         |
| Perslucht verbinding | 10 - 15 bar  | 10 - 15 bar  | 10 - 15 bar    |
| Bedrijfsdruk         | 298 bar      | 298 bar      | 298 bar        |
| Gewicht              | 315 kg       | 310 kg       | 315 kg         |

[Bekijk alle modellen hier](#)

Volledig hydraulische hefinrichting

Slank design voor maximale bewegingsvrijheid

Extra lange cilinder geleiding

Bediening via voetpedalen

Traploos instelbare hefsnelheid

Beschermd tegen corrosie – 2-laags coating

